

# Technische Daten

## NODE Battery



Nettogewicht	466g	Befestigung	DualLock Klicksystem (inkludiert)
Bruttogewicht inkl. Zubehör & Verpackung	844g	Zertifizierungen	CE
Abmessungen (H x B x L)	31 x 120 x 190mm	Anschlüsse	Kanäle an den Seiten M6, Hauptbatteriterminal M8
Leistungsaufnahme	0,5W 0,05W Ruhemodus**		
Spannungsbereich (bei Nutzung)	6-36V	Auflösung und Genauigkeit*:	
Betriebstemperatur	-20°C bis 50°C	Auflösung Strom	± 0.01 A
Luftfeuchtigkeit	Max. 95% (non-condensing)	Genauigkeit Strom	± 2 %
Max. Strom pro Kanal	60A bei 25°C	Genauigkeit Spannung	± 0.5 %
Max. Strom Hauptanschluss	200A	Auflösung Spannung	± 0.01 V
Sicherungshalter	ATO Maxi Fuse	Amperestunden	± 0.1 Ah
Drehmoment Schrauben	max. 2Nm	State of Charge (0 - 100 %)	± 0.1 %
Verpolungsgeschützt	Nein	<b>Hinweise</b> - Das Kabel zwischen der NODE Battery und der Batterie muss auf der Plus-Leitung abgesichert werden - Allgemein nicht an unzugänglichen Stellen verbauen * Gemessen mit einer 100Ah Lithium Batterie ** in Laborbedingungen, gemessen mit Samsung Galaxy Tab A8	